

E-3200

i3200-E1



IMPRIMARE CU CERNEALA ECOSOLVENT

Model	E-3202	E-3204
Capete de imprimare si cantitatea	i3200-E1 (ecosolvent) 2 bucati	i3200-E1 (ecosolvent) 4 bucati
Viteza de imprimare / Numar de treceri	4 PASI: 35 mp/ora 6 PASI: 24 mp/ora	4 PASI: 80 mp/ora 6 PASI: 60 mp/ora

CARACTERISTICI

- * Capete de imprimare Epson PrecisionCore i3200-E1 pentru a imprima cu cerneala ecosolvent.
- * Sisteme *duple* de alimentare si preluare a media cu tensiune constanta si masa cu vacuum pentru a aplatiza materialele in rola si asigura o distanta constanta intre capetele de imprimare si material si astfel o imprimare la o calitate superioara.
- * Platforme de incalzire in fata, masa si spate si baterie de ventilatoare cu incalzire cu tuburi cu infrarosu se regasesc in dotarea standard.
- * Structura imbunatatita a sasiului, cu stabilitate ridicata ce asigura imbunatatirea acuratetei si stabilitatii imprimarii.
- * Latime mare de imprimare, cea mai buna rezolutie din industrie, imprimare stabila, fara devieri.



SPECIFICATII

Latimea de imprimare	3,20 m	Tipul de media	Materiale in rola de interior sau exterior imprimabile cu cerneala ecosolvent
Sistemul de incalzire / uscare	Baterii ventilatoare si lampi IR	Dimensiuni	L 4530 mm * 1010 mm * H 1700 mm
Mediul de lucru Temperatura / Umiditate	Temperatura: 20-25 C, umiditate: 40-55%	Dimensiuni colet	L 4870 mm * 765 mm * H 880 mm
Putere	Putere imprimanta: 1300W, baterie ventilatoare: 4700W	Greutate neta (kg)	480 kg
RIP software	Photoprint (RIIN / Maintop optional)	Greutate bruta (kg)	720 kg

EPSON i3200-E1 (ecosolvent)

Performanța tragerii picăturilor (volumul picăturilor și frecvența de tragere)	2 niveluri de gri	5 pl (43.2kHz)
	3 niveluri de gri	6,12.5 pl (21.6kHz)
	4 niveluri de gri	3.8,6.2,9.3 pl (21.6kHz)