

UH-1900UV EH-1900

i3200-U1 / i3200-E1

IMPRIMANTA HIBRIDA PLANA SI IN ROLA



IMPRIMARE CU CERNEALA POLIMERIZABILA UV / ECOSOLVENT

Model UV	UH-1902UV	UH-1904UV
Capete de imprimare si cantitatea	i3200-U1 (polimerizabila UV) 2 bucati	i3200-U1 (polimerizabila UV) 4 bucati
Viteza de imprimare / Numar de treceri	4 PASI: 24 mp/ora 6 PASI: 18 mp/ora	4 PASI: 46 mp/ora 6 PASI: 36 mp/ora
Model ECOSOLVENT	EH-1902	EH-1904
Capete de imprimare si cantitatea	i3200-E1 (ecosolvent) 2 bucati	i3200-E1 (ecosolvent) 4 bucati
Viteza de imprimare / Numar de treceri	6 PASI: 60 mp/ora 8 PASI: 40 mp/ora	6 PASI: 80 mp/ora 8 PASI: 60 mp/ora

CARACTERISTICI

- * Capete de imprimare Epson PrecisionCore i3200-U1 /E1 pentru a imprima cu cerneala polimerizabila sub actiunea luminii UV sau cerneala ecosolvent.
- * Sisteme de alimentare si preluare a media cu tensiune constanta si masa tip conveyor cu vacuum puternic si uniform cu finisare lucioasa, de inalta precizie, pentru a aplatiza materialele flexibile sau placile si a asigura o distanta constanta intre capetele de imprimare si material si astfel o imprimare la o calitate superioara.
- * Ghidaje liniare silentioase japoneze, de inalta precizie pentru odepasare fara vibratii. Baterie de ventilatoare pentru uscarea media (ecosolvent).
- * Structura imbunatatita a sasiului, cu stabilitate ridicata ce asigura imbunatatirea acuratetei si stabilitatii imprimarii.
- * Latime de imprimare 1.800mm, latime media acceptata 1.900mm. Greutate rola material acceptata - 60kg.
- * Distanta de imprimare ajustabila fata de material intre 2 si 30 mm inaltime.



SPECIFICATII

Latimea de imprimare Media acceptata	1,80 m / 1,90 m	Tipul de media	UV - toate tipurile de materiale in rola sau placi de interior sau exterior din industria pielarii, publicitatii, decoratiuni Ecosolvent - materiale in rola sau placi imprimabile cu ecosolvent
Sistemul de uscare UV	Racire pe baza de apa	Dimensiuni	L 3350 mm * 1200 mm * H 1300 mm
Mediul de lucru Temperatura / Umiditate	Temperatura: 20-25 C, umiditate: 40-55%	Dimensiuni colet	L 3325 mm * 1300 mm * H 14000 mm
Putere	Putere imprimanta: 500W / 4000W	Greutate neta (kg)	620 kg
RIP software	Photoprint (RIIN / Maintop optional)	Greutate bruta (kg)	815 kg

CONFIGURARE CULORI

Model cap de imprimare	i3200-U1	i3200-E1
Numarul de capete	2 / 4	2 / 4
Culori / Cerneala	●●●● / UV	●●●● / ECOSOLVENT

EPSON i3200-U1 (polimerizabila UV / ecosolvent)

Performanța tragerii picaturilor (volumul picăturilor și frecvența de tragere)	2 niveluri de gri 3 niveluri de gri 4 niveluri de gri	5 pl (43.2kHz) 6,12.5 pl (21.6kHz) 3,8,6,2,9,3 pl (21.6kHz)
--	---	---