

# SIGNRACER 108



- Imprimanta compacta 42.51" (1080 mm)
  - Sunt necesare doar 44 secunde pentru A1/ 91 secunde pentru A0
  - Cea mai mare rezolutie disponibila pentru CAD: 2880 x 1440 dpi
  - Tehnologie "waveprint" incorporata
  - Ultima generatie de capete piezoelectrice cu picaturi de dimensiuni variabile (CMYK)
  - Sistem de alimentare motorizat printuri nesupravegheate
  - Cartuse de cerneala de 440 ml pentru costuri optimizate
  - Drive dedicate pentru Windows si AutoCAD HDI
  - Compatibile cu toate software-urile premium pentru RIP
  - Cerneluri pe baza de apa din gama premium
- 
- O noua cerneala pe baza de apa – Hydrogenium

SIGNRACER 108+ a fost dezvoltata pentru printuri de cea mai buna calitate pentru fisiere CAD sau imagini in aplicatii de signing. Bazata pe cerneluri pe baza de apa, poate fi folosita cu usurinta in orice birou. Mediul de lucru ramane curat, fara mirosuri neplacute. SIGNRACER 108+ incorporeaza ultima generatie de capete de imprimare "Wide model" cu picaturi de dimensiuni variabile (8 randuri a 180 de duze) ce va permite sa realizati cea mai mare rezolutie pentru CAD, 2880 dpi. Include tehnologia WavePrint ce permite realizarea de printuri impecabile, fara efort, repetat, de cea mai buna calitate. Compact si usor de folosit, SIGNRACER 108+ poate folosi media la latimea maxima de 1080 mm (42.51") si include un sistem motorizat de preluare a media, eficient pentru lucrarile de serie. Conectivitatea sistemului este asigurata prin retea (Ethernet) sau port USB. Drivererele pentru Windows® 2000, XP & Vista and AutoCAD® sunt incluse. Pentru imagini de mari dimensiuni sau mare rezolutie precum si solutii in tandem scan si print SIGNRACER 108+ are suport de la cei mai importanti producatori de RIP software.

#### Specificatiile imprimantei:

Latimea media	1080 mm (42,51")
Latimea imprimarii	1074 mm (42,28")
Inaltimea de imprimare Min/Max	1.3 mm / 2.1 mm
Margini de imprimare – rola (fata, dreapta, stanga, spate)	3 / 3 / 3 / 3 mm
Margini de imprimare – foaie (fata, dreapta, stanga, spate)	3 / 3 / 3 / 17 mm
Configuratia cernelei	KCMY – 440 ml / cartus
Acuratetea	± 0.25 mm sau ± 0.1%, oricare e mai mare
Interfete	10/100 & USB 2.0
Memorie	256 Mb
Emulari	HP-GL, HP-GL2 & RTL-Pass
Nivel de zgomot	< 53 dB

#### Specificatii de viteza:

Print Mode (WavePrint OFF)	Timp pentru A0	Viteza in m <sup>2</sup> /h
High Speed 360	1 min 31s	39,6
Highest Quality 360	6 min 32 s	9,2
Standard 720	5 min 35 s	10,7
Highest Quality 720	20 min 6 s	3
Standard 1440	22 min 13 s	2,7
Quality 1440 x 2880	1h 37 min 22 s	0,62

- Tabelul exemplifica numai o selectie a rezolutiilor de imprimare si a calitatilor utilizate.

Rezolutii disponibile: 360x360, 720x360, 360x720, 720x720, 1440x720, 720x1440, 1440x1440, 2880x1440 si 1440x2880. Fiecare rezolutie permite 6 nivele de calitate/viteza.

- Folosirea efectului WavePrinting va reduce viteza de tiparire cu 4, 15 or 50 %, in functie de efectul val (wave) ales.

#### Dimensiunile imprimantei:

Dimensiuni (LxIxH)	1.766 x 662 x 1.218 mm
Greutate	94,1 kg

#### Mediul de lucru:

Temperatura: 15° C – 28° C / umiditate relativa (fara condensare): 40 % RH – 65 % RH