

SIGNRACER 137 IMPRIMANTA DE MARE REZOLUTIE



- **Imprimanta de mari dimensiuni 1371.5 mm (54") cu 4 culori**
- **Latimea de imprimare 1355.5 mm (53.36")**
- **Noua generatie de capete piezoelectrice "wide model"**
- **Inalta rezolutie pana la 1440 x 1440 dpi**
- **Imprimare inteligenta folosind tehnica de printare cu valuri intrepatruse**
- **Pana la 14 mp/ora pentru banner si 7mp/ora pentru autocolant**
- **8x180 duze pe capul de imprimare**
- **Cartuse de 440ml pentru optimizarea costurilor de cerneala**
- **Design compact, fara a ocupa mult spatiu – sistem sigur si usor de folosit**
- **Utilizabil pentru imprimari de interior sau exterior, la cea mai buna rezolutie**
- **Noua cerneala Oxygenium – miros scazut, fara a afecta mediul inconjurator**
- **Noua cerneala Platinum Advantage – uscare rapida**



Imprimanta SIGNRACER 137+ a fost dezvoltata pentru aplicatii specifice industriei de signing la cele mai inalte standarde de calitate pentru imprimare de foarte mare rezolutie (pana la 1440 dpi).Incorporand cea mai noua tehnologie Interweaving (valuri suprapuse), SIGNRACER 137 + tipareste perfect pana la 14 mp pentru banner sau pana la 7 mp pentru autocolant. Oferind o latime a media de 1371.5 mm (54") si o latime de tiparire de 1355.5 mm (53.36"), SIGNRACER 137+ produce postere full-color, casete backlit, sisteme de expunere, semnalistica.

SIGNRACER 161+ incorporeaza noua generatie de capete piezoelectrice (drop-on-demand) cu picaturi de marime variabila in capete model mare (wide-model). Capul cu 1440 de duze incorporeaza patru sectiuni de culoar (2 randuri a 180 de duze/culoare).

Specificatiile imprimantei:

Tehnologia	Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet
Rezolutia de imprimare	Greutate variabila a picaturii 3.5 ng si 21 ng
Latimea media acceptata	540x720 dpi, 720x720 dpi, 1440x720 dpi, 1440x1440 dpi
Print Width	1371.5 mm (54")
Grosimea media	1355.5 mm (53.36")
Sistemul de rulare	Maxim recomandata 0.3 mm
Canalele de culoare	standard suporturi media pentru role de 30 kg
	Sistem de preluare media "Easywind" optional
	4 canale de culoare
	Nou: Oxygenium, Platinum Advantage
Cap/configurare duze	CMYK, 440 ml / cartus
Reglarea distantei dintre cap si media	180 duze x 8 linii = 1440 duze / cap
Moduri de imprimare si optiuni ale panoului de control	intre 1.5 mm si 2.5 mm
Interfata retea	Uni & si Bi-directional, Intelligent Interweaving (I ²),
	Monitorizarea consumului de cerneala, controlul originii
	TCP/IP Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
	USB 2.0/1.1 numai pentru service
Memorie RAM	128 Mb DIMM (SDRAM)
Alimentare	CA, 110 - 120 V, 220-240 V cu autocomutare

Dimensiunile imprimantei:

Dimensiuni (WxDxH)	1875 x 685 x 1218 mm
Greutate	83.1 kg

Mediul de lucru:

Temperatura:	20° C – 30° C
Umiditatea:	40 - 60 %