

# SIGNRACER 161+



## HIGH RESOLUTION PRINTER

- **1625 mm (63.97") latimea imprimantei**
- **Latimea de imprimare in 4 culori 1615 mm (63.58")**
- **Noua generatie "model mare" (wide model) de cap de imprimare cu 1440 dpi**
- **Inalta rezolutie pana la 1440 x 1440 dpi**
- **Tehnica inteligenta de imprimare in valuri**
- **Pana la 15 m<sup>2</sup>/ora pe bannere and 8.5 m<sup>2</sup>/ora pe autocolant (vinyl)**
- **8x180 duze pentru fiecare cap de imprimare**
- **Cartuse de 440ml pentru optimizarea costurilor**
- **Design salvator pentru spatiul ocupat – sistem sigur & usor de folosit**
- **Perfect pentru aplicatii de interior sau exterior**
- **Compatibila cu toate programele de RIP importante**
- **Noua cerneala Platinum Advantage – uscare ultrarapida**
- **Noua cerneala Oxygenium – miros slab, nedaunatoare pentru ozon**



**Imprimanta SIGNRACER 161+ a fost dezvoltata pentru aplicatii de sining full color, la cele mai inalte standarde de calitate pentru imprimarile de foarte mare rezolutie (pana la 1440 dpi). Incorporand tehnologia de imprimare in valuri intrepatrunchse, SIGNRACER 161+ imprima pana la 15 m<sup>2</sup> pe banner si la 8.5 m<sup>2</sup> pe autocolant (vinyl) (viteza maxima 18.2 m<sup>2</sup>). Fiind capabila sa suporte media de 1625 mm (63.97") latime si o latime de imprimare de 1615 mm (63.58"), SIGNRACER 161+ produce postere full-colour, bannere, panouri backlit, autocolante mari sau foarte mici (perfecte pentru etichete cu rasina), si alte elemente de semnalistica. SIGNRACER 161+ incorporeaza noua generatie de capete piezoelectrice (drop-on-demand) cu picaturi de marime variabila in capete model mare (wide-model). Capul cu 1440 de duze incorporeaza patru sectiuni de culoar (2 randuri a 180 de duze/culoare).**

### Specificatiile imprimantei:

|  |  |
|--|--|
| Tehnologia   | Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet  |
| Rezolutia de imprimare                                 | Greutate variabila a picaturii 3.5 ng si 21 ng   |
| Latimea media acceptata                                | 540x720 dpi, 720x720 dpi, 1440x720 dpi, 1440x1440 dpi  |
| Print Width  | 1625 mm (63.97")   |
| Grosimea media   | 1615 mm (63.58")   |
| Sistemul de rulare                                     | Maxim recomandata 0.3 mm   |
| Lungimea maxima de imprimare                           | standard suporturi media pentru role de 30 kg  |
| Canalele de culoare                                    | Sistem de preluare media "Easywind" optional   |
| Cap/configurare duze                                   | 33 m   |
| Reglarea distantei dintre cap si media                 | 4 canale de culoare  |
| Moduri de imprimare si optiuni ale panoului de control | <b>Nou: Oxygenium, Platinum Advantage</b>  |
| Interfata retea  | CMYK, 440 ml / cartus  |
| Memorie RAM  | 180 duze x 8 linii = 1440 duze / cap   |
| Precizia de imprimare (PF, CR)                         | intre 1.5 mm si 2.5 mm   |
| Zone de incalzire, temperaturi                         | Uni & si Bi-directional, Intelligent Interweaving (i <sup>2</sup> ),<br>Monitorizarea consumului de cerneala, controlul originii |
| Alimentare   | TCP/IP Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T  |
| Energia consumata                                      | USB 2.0/1.1 numai pentru service   |
| Nivelul de zgomot                                      | 128 Mb DIMM (SDRAM)  |
| Certificari  | cel mai mare din +/- 0,25 mm sau +/- 0,1 %   |
|  | pre-incalzire: 20 - 50 C   |
|  | masa de lucru: 30 - 50 C   |
|  | post-incalzire: 40 - 50 C  |
|  | CA, 110 - 120 V, 220-240 V cu autocomutare   |
|  | maxima in lucru: 1200 W  |
|  | minim in lucru: 40 W   |
|  | asteptare: 10 W  |
|  | in lucru: 5 db   |
|  | VCCI (clasa A), FCC (clasa A), MET, CB, CE, RoHs   |

### Dimensiunile imprimantei:

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Dimensiuni (WxDxH) | 2.698 x 845 x 1.600 mm |
| Greutate           | 182 kg                 |

### Mediul de lucru:

|              |               |
|--------------|---------------|
| Temperatura: | 20° C - 30° C |
| Umiditatea:  | 40 - 60 %     |