

PROTECTOR™ 1600 HL

Laminator automat la cald / rece

- laminare pe o singura fata
- laminare materiale in rola
- laminare materiale in placi

• Pozitionare ergonomica a comenzilor.

- Intreruptoare de urgenta la ambele capete.
- Indicator optic al schimbarii sensului de laminare.

• Actionare cu telecomanda cu fir.



versatil, eficient, economic

calitate la pret real

Solutia completa, moderna si necostisitoare
pentru protectia lucrarilor dumneavoastra.

PROTECTOR™ 1600 HL Specificatii tehnice

Latimea maxima de lucru	Maxim 1600 mm
Grosimea maxima a materialului ce poate fi laminat	23 mm
Diametrul roler de laminat	128 mm
Temperatura rolei superioare	Temperatura camerei pana la ~ 80°C
Controlul temperaturii rolei superioare	Gradual cu control PID
Viteza de laminare	Intre 0 si 5,8 m / min
Reglarea inaltimii de materialului de laminat	Manual, dintr-o singura parte
Reglarea presiunii rolei superioare	Manual
Tensiunea de alimentare	CA 240 V, 60 Hz
Puterea consumata	1900 W
Puterea consumata de motor (laminare la rece)	60 W
Dimensiuni (H x l x L)	2090 x 720 x 1440 mm
Dimensiuni de ambalare (H x l x L)	2210 x 880 x 1550 mm
Greutate	120 kg
Garantie	1 an, valabilitate extinsa pana la 2 ani
Mod de laminare	Laminare la cald / laminare la rece